

Autopulente

Listino prezzi Ed2
Luglio 2010

Lo storico
 upertubo

Autopulente  SENZA PIOMBO UNI EN 1329

Superplus  SENZA PIOMBO

Tubi in PVC rigido per scarico di
acque civili ed industriali



SIRCI GRESINTEX

Tubi Edilizia con bicchiere ad incollaggio

Materiale: PVC rigido

Colore: RAL 2003 








Legenda:

La giunzione è compresa nella lunghezza delle barre espressa a catalogo.

* Per questi diametri, vengono forniti tubi della linea UNI EN 1329.

** Solo su richiesta e per quantitativi da concordare.

 DN/OD (mm)	Diametro esterno	 mt.€/1	Euro per barra
 (mm)	Spessore	 mt.€/mt.	Euro per metro
	Tubi per bancale		








Indice di rotazione

- ALTO
- MEDIO
- BASSO

Autopulente Tubi in PVC rigido UNI EN 1329 per scarico di acque calde civili ed industriali all'interno di fabbricati

Autopulente Senza Piombo UNI EN 1329



 DN/OD (mm)	 e (mm)	 3 mt.€/1	 3 mt.€/mt.	 2 mt.€/1	 1 mt.€/1		
40	●	3	8,80	2,93	6,80	3,90	550
50	●	3	11,20	3,73	8,60	5,00	352
63	●	3	14,30	4,77	11,00	6,40	228
80	●	3	16,40	5,47	12,70	7,40	135
82	●	3	16,90	5,63	13,00	7,70	130
100	●	3	17,70	5,90	13,70	8,00	147
110	●	3,2	20,70	6,90	16,10	9,50	124
125	●	3,2	24,90	8,30	19,30	11,30	94
140	●	3,2	28,60	9,53	22,20	13,00	75
160	●	3,2	33,10	11,03	25,80	15,20	52
200	●	3,9	50,20	16,73	39,10	23,20	35

Autopulente

Il Supertubo si pulisce da sé

Sirci Gresintex presenta il primo tubo autopulente, lo storico Supertubo diventa oggi un prodotto con accresciute doti di scorrevolezza e lubrificazione che riduce l'aggressione degli acidi e delle sostanze nocive. Una nuova applicazione frutto di investimenti in ricerca e sviluppo e dell'attenzione per l'ambiente. Grazie ad una speciale additivazione, il tubo Autopulente garantisce livelli di scorrimento e igienizzazione superiori a un normale tubo in pvc. L'altissima lubrificazione infatti, garantisce un tubo sempre pulito.

7 Anni di anticipo sul le prescrizioni UE: dal 2008 la produzione non impiega piombo.

4 Brevetti per sviluppare il concetto di Autopulenza

3 Anni di ricerche per migliorare le performances dei prodotti

2 Università coinvolte come partner anche per dare sviluppo alla ricerca italiana

2 Milioni di investimenti per finanziare le ricerche e per adeguare gli impianti



L'altissima lubrificazione garantisce un tubo sempre pulito



Tubi Edilizia con bicchiere ad incollaggio






Superplus 

Tubi in PVC rigido per scarichi civili ed industriali di acque di rifiuto

Superplus Senza Piombo						
DN/OD (mm)		 3 mt.€/1	 3 mt.€/mt.	 2 mt.€/1	 1 mt.€/1	
40*	●	-	-	-	-	550
50*	●	-	-	-	-	352
63	●	9,60	3,20	7,40	4,30	228
80	●	11,00	3,67	8,50	5,00	135
82	●	11,40	3,80	8,70	5,10	130
100	●	11,90	3,97	9,20	5,40	147
110	●	13,90	4,63	10,80	6,40	124
125	●	15,70	5,23	12,20	7,10	94
140	●	20,50	6,83	16,00	9,40	75
160	●	22,00	7,33	17,20	10,10	52
200	●	34,50	11,50	26,90	15,90	35
250	●	64,30	21,43	43,70	23,00	20

Avorio 

Tubi in PVC rigido di color Avorio per scarichi pluviali e ventilazione

Avorio Senza Piombo						Colore: RAL 1015 
DN/OD (mm)		 3 mt.€/1	 3 mt.€/mt.	 2 mt.€/1	 1 mt.€/1	
80	●	7,00	2,33	5,40	3,10	135
82	●	11,40	3,80	8,70	5,10	130
100	●	9,40	3,13	7,20	4,10	147
125	●	13,90	4,63	10,40	6,00	94
140	●	17,90	5,97	13,70	7,80	75
160	●	22,00	7,33	17,20	10,10	52
200	●	34,50	11,50	26,90	15,90	35
250	●	56,10	18,70	43,00	24,30	20
315	●	89,00	29,67	68,20	38,60	12
400	●	150,70	50,23	115,50	65,30	9
500	●	201,20	67,07	154,30**	87,20**	sfuso
630	●	256,50	85,50	196,70**	111,10**	sfuso

Autopulente 

Superplus 

Avorio 



www.tubipvc.it

La produzione dei tubi avviene in stabilimenti con sistemi di gestione per la qualità certificati secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 da:



La rispondenza del prodotto alla norma UNI EN 1329 è certificata da:



 **SIRCI GRESINTEX**

www.sirci.it

Sirci Gresintex S.p.A.

Sede legale e stabilimento

Via degli Artigiani, 27
06024 - Gubbio (PG) Italy
tel. +39 075 92981
fax +39 075 9291086

Sede operativa e stabilimento

Via San Bernardino, 141
24126 - Bergamo (BG) Italy
tel. +39 035 3231702
fax ita +39 035 312213
fax export + 39 035 3231717

Sede operativa e stabilimento

Via Beato Romano, sn
già Via Montanino, 1
80040 - Volla (NA) Italy
tel. +39 081 7745824
fax +39 081 7746186